

MODELO FP3000 PLUS

FrescaPure 3000 PLUS™

by Royal Prestige®

SISTEMA DE FILTRACIÓN DE AGUA



MANUAL DE PRODUCTO



Sistema probado y certificado por WQA en contra de NSF/ANSI Estándar 42 (Estética) para la reducción del sabor y olor de cloro, cloramina y partículas clase 1; la NSF/ANSI Estándar 53 para la reducción de plomo, quistes, compuestos orgánicos volátiles (VOCs), metil terbutil éter (MTBE) y turbiedad.

Vea la hoja de datos de rendimiento de las contaminantes individuales y capacidades de reducción.



ROYAL
PRESTIGE®


IMPORTANTE: LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

Preguntas o Comentarios: 1-800-279-3373 De 8am-5pm Hora Centro

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	3
GUÍA IMPORTANTE DE USO	3
ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN	4
LISTA DE PARTES	4
COLOCACIÓN E INSTALACIÓN	5
REEMPLAZANDO EL CARTUCHO	7
GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS	9

CONTENIDO DE LA CAJA



Tapa de ensamble y
Armazón de ensamble



Cartucho
(pre-instalado)



Adaptadores para la llave
(3 piezas)



Válvula de desvío

INTRODUCCIÓN

¡Felicitaciones por la compra de su nuevo Sistema de Agua Potable FrescaPure™ 3000 PLUS! Usted ha tomado un paso importante para mejorar la calidad de su agua para beber y cocinar. Cada uno de estos productos es un sistema avanzado que puede instalarse fácilmente en su casa.

Este Sistema fue diseñado para servir a usted y a su familia durante muchos años, cuando se opera y da mantenimiento siguiendo las instrucciones de este manual. Usted ha hecho una inversión inteligente al proveer agua potable de calidad para usted mismo y sus seres queridos. Ahora, por favor tome unos minutos adicionales para completar la lectura de este manual, para que así tome ventaja de todo lo que este sistema tiene para ofrecer.

GUÍA IMPORTANTE DE USO


1. Los Cartuchos de reemplazo pueden ser comprados con su Representante de Royal Prestige® Independiente. Para información sobre compras usted también puede llamar al Centro de Servicio al Consumidor de Royal Prestige® al 1-800-279-3373.
2. La capacidad actual de su Cartucho quizás varíe. Esto se puede deber a la cantidad de contaminantes que exista en su suministro de agua. Para asegurarse de obtener los máximos resultados, cambie el Cartucho de filtro cuando ocurra lo siguiente:
 - Anualmente.
 - El flujo de agua disminuye.
 - Cuando la capacidad del Cartucho ha sido alcanzada.
 - Cuando usted nota que el agua vuelve a tener olor o sabor.
3. Lea este manual completamente antes de cualquier intento de instalar o usar este producto.
4. No use con agua que está microbiológicamente insegura o es de calidad desconocida, sin la desinfección adecuada antes o después del sistema de filtración.
5. Se podrán usar sistemas certificados para la reducción de quistes en agua desinfectada que pueda contener quistes filtrables.
6. Personas que necesiten un nivel de puridad microbiológico especificado deben consultar a su médico.
7. Para uso de agua fría y de suministro potable solamente.
8. Para que este Sistema de Filtración continúe realizando su función apropiadamente, asegúrese siempre de usar partes de reemplazo genuinas, Cartucho original de Royal Prestige® certificado por la WQA (RC-30-FP).

9. No permita que este Sistema de Filtración esté mucho tiempo sin ser usado (10 días o más). Si este Sistema de Filtración va a estar en desuso por más de 10 días, bote el agua del Sistema de Filtración y quite el Cartucho. Una vez que vuelva a usarlo, reinstale el Cartucho y continúe su uso. En este caso debe dejarse que el agua corra por el Sistema de Filtración por quince minutos antes de ser usado.
10. El Sistema de Filtración debe protegerse contra congelamiento, de no hacerlo, el Sistema perderá su rendimiento, algunas partes se pueden dañar y se puede provocar una fuga de agua. Si el Sistema de Filtración es expuesto a temperaturas de congelamiento, quite el agua del armazón del filtro y quite el Cartucho.
11. La instalación de este producto debe cumplir con las leyes y regulaciones estatales y locales. Refiérase a su agencia local para más detalles.
12. Los contaminantes y otras sustancias eliminadas o reducidas por este producto no necesariamente están en el agua de todos los usuarios.

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN (Modelo FP3000 PLUS)

Instalación Sobre mostrador
EPA número de establecimiento 63018-NV-001
Cartucho de reemplazo 600 galones (2,271 litros)
Flujo clasificado del servicio RC-30-FP
Armazón de construcción 0.75 galones/minutos
Presión máxima de trabajo . . Acero inoxidable | Alto impacto ABS
Presión mínima de trabajo 100 psig (689.5 kPa)
Operación máxima de trabajo 100° F/ 38° C
Operación mínima de trabajo 34° F/ 1° C


LISTA DE PARTES (Modelo FP3000 PLUS)



ITEM	#DE LA PARTE	DESCRIPCIÓN
1	1215-10-01	Tapa de ensamble
2	0581-60-01	Cartucho
3	1215-10-08	Armazón de ensamble
4	9-904-0023	Adaptadores para la llave (3 piezas)
5	0581-03-13	Válvula de desvío de 3/8"


COLOCACIÓN E INSTALACIÓN

1. Abra la caja, retire el Sistema de Agua Potable junto con todos los elementos y colóquelos encima del mostrador de su cocina.




2. Compárelos con las partes mostradas en este manual para asegurarse de que todas las partes estén incluidas.

3. Desatornille y quite el aireador del extremo del tubo de salida.




4. Conecte la Válvula de desvío directamente a la llave de la cocina. No lo ajuste demasiado.

5. Si la conexión de la Válvula de desvío no coincide con la abertura de la llave de la cocina, use uno de los tres adaptadores incluidos.



6. En caso de que la Válvula sea más pequeña que la llave de la cocina, utilice el adaptador con rosca interna y conéctelo directamente a la llave de la cocina. Luego, conecte la Válvula del Derivador al Adaptador.




7. Si la llave de la cocina tiene rosca interna, conecte uno de los dos Adaptadores con rosca externa directamente a la llave. Luego, conecte la Válvula del Derivador al Adaptador.

8. Para llaves de cocina sin conexiones: Si su llave no cuenta con conexiones, mida el diámetro interno de la misma y provea esta información a su Representante Independiente de Royal Prestige® o al Centro de Servicio al Consumidor al 1-800-279-3373. Asegúrese de solicitar un adaptador expandible.


9. Para otros tipos de llaves: Si su llave de cocina no calza con ningún otro Adaptador proveído, envíe el sifón extremo de su llave a su Representante Independiente de Royal Prestige® o al Departamento de Servicio al Consumidor de Royal Prestige®. Incluya una nota solicitando un adaptador que calce con su sifón extremo.



10. Determine en qué lado del lavaplatos desea su Sistema: Para ubicar el Sistema en el lado IZQUIERDO de su lavaplatos: Desenrosque la Tapa del Armazón del Filtro, y posicónela en la misma dirección del armazón (Figura 10A, Paso 1). Una vez ubicada, gire la tapa en el armazón en la dirección de las agujas del reloj hasta que quede bien ajustada (Figura 10A, Paso 2).



Para ubicar el Sistema en el lado DERECHO de su lavaplatos: Desenrosque la Tapa del Armazón del Filtro, y posicónela en la misma dirección del armazón (Figura 10B, Paso 1). Una vez ubicada, gire la tapa en el armazón en la dirección de las agujas del reloj hasta que quede bien ajustada (Figura 10B, Paso 2).



11. Presione el Conector de Doble Entrada del Ensamblaje de la Válvula de Desvío en la Base del Filtro.
12. Con el sistema colocado en el mostrador, ubique la salida de agua de manera que ésta caiga hacia el lavaplatos. Encienda el agua y abra la Válvula de desvío. El agua

empezará a entrar al Armazón del Filtro. Verifique que todas las mangueras, abrazaderas y conexiones del armazón estén ajustadas y no goteen.

13. Cuando use el Sistema de Filtración por primera vez, permita que el agua corra hacia el lavaplatos durante quince (15) minutos. Esto removerá cualquier partícula pequeña y negra de carbono que haya podido quedar durante el proceso de fabricación; expulsará aire atrapado y acondicionará el Cartucho para su uso normal. Este procedimiento debe repetirse cada vez que un Cartucho nuevo sea instalado.

¡Felicitaciones! Su Sistema de Filtración de Agua FrescaPure™ está listo para ser usado.

REEMPLAZANDO EL CARTUCHO


Para mantener su Sistema de Filtración de Agua FrescaPure™, lo más importante es reemplazar el Cartucho regularmente. Para asegurar que su Sistema de Filtración continúe realizando el trabajo para el cual fue diseñado, el Cartucho debe ser reemplazado cada doce (12) meses, cuando note una reducción en el flujo de agua, cuando la capacidad máxima del filtro haya sido alcanzada o cuando el agua tenga olor o sabor recurrentemente (*lo que ocurra primero*). Para ordenar, llame al **1-800-279-3373**.

IMPORTANTE

Asegúrese siempre de usar únicamente partes de reemplazo genuinas. Sólo utilice el Cartucho original de Royal Prestige® listado por la Asociación de Calidad del Agua, (WQA). Estos productos pueden ser identificados con el dibujo de Marca Registrada de Royal Prestige® que aparece en todos los Cartuchos de Reemplazo Certificados.

Sólo las partes de Reemplazo genuinas de Royal Prestige® WQA, han sido probadas y certificadas para asegurar la eficacia, que es representada en la Hoja de Datos de Rendimiento "Performance Data Sheet". De no hacerlo, invalidará todas las garantías que ofrece este producto.


1. Quite la Tapa de Ensamble, girándolo a la izquierda hasta que se separe del Armazón del Filtro. El Cartucho quedará sujeto a la Tapa de Ensamble.



RECOMENDACIONES

Guantes de goma deben ser usados para evitar el contacto con contaminantes removidos por el uso del Cartucho.

2. Sostenga la Tapa de ensamblado y gire el Cartucho hacia la izquierda para remover. Vote el Cartucho en el cesto de basura regular.




3. Lave la parte de adentro del Armazón del Filtro y la tapa con agua tibia, con jabón suave, y con una tela suave.


PRECAUCIÓN

No use esponja o materiales abrasivos para limpiar el Armazón del Filtro o la Base del Filtro.

4. Retire el envoltorio de plástico del Cartucho nuevo. Coloque el Cartucho de reemplazo girando en dirección de las agujas del reloj en la Tapa de ensamblado. Ajuste hasta asegurar.



No apriete demasiado.



5. Determine en qué lado de lavaplatos desea su Sistema: **Para ubicar el Sistema en el lado IZQUIERDO de su lavaplatos:** Posicione la Tapa del Armazón del Filtro en la misma dirección del Armazón (Figura 5A, Paso 1). Una vez ubicada, gire la tapa en el armazón en la dirección de las agujas del reloj hasta que quede bien ajustada (Figura 5A, Paso 2).

Para ubicar el Sistema en el lado DERECHO de su lavaplatos: Posicione la Tapa del Armazón del Filtro en la misma dirección del Armazón (Figura 5B, Paso 1). Una vez ubicada, gire la tapa en el armazón en la dirección de las agujas del reloj hasta que quede bien ajustada (Figura 5B, Paso 2).

6. Encienda el agua fría y abra la Válvula de desvío hacia la posición de abierto.
7. Permita que el agua corra hacia el lavaplatos durante quince (15) minutos. Esto removerá cualquier partícula pequeña y negra de carbono, que haya podido quedar durante el proceso de fabricación; expulsará aire atrapado y acondicionará el Cartucho para su uso normal. Este procedimiento debe repetirse cada vez que un Cartucho nuevo sea instalado.

GUÍA PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

CONDICIÓN: Hay sedimento blanco en mi agua filtrada.

RAZÓN: Existe la presencia de carbonato de calcio en su suministro principal de agua. Esto ocurrirá cada vez que el agua filtrada sea hervida o congelada y luego derretida.

SOLUCIÓN: Esta es una condición normal y no es requerida ninguna acción.

CONDICIÓN: Los cubos de hielo están opacos en el centro.

RAZÓN: Los minerales como el calcio y magnesio, presentes en su suministro de agua, se concentran en el cubo de hielo cuando está congelado. Su sistema está diseñado para dejar específicamente sustancias minerales beneficiosas en su agua.

SOLUCIÓN: No es requerida ninguna acción.

CONDICIÓN: El agua filtrada fluye lentamente.

RAZÓN: Las cantidades excesivas de partículas en el suministro de agua podrían haber causado una obstrucción prematura en el Cartucho.

SOLUCIÓN: El Cartucho debe ser reemplazado debido a la baja calidad del agua de su área.

Los Cartuchos de reemplazo originales y certificados por WQA pueden ser comprados a través de su Distribuidor Independiente Royal Prestige®.

Para información sobre cómo adquirirlos, también puede llamar al Centro de Servicio al Cliente de Royal Prestige® al 1-800-279-3373.



Distribuido exclusivamente por:

HY CITE ENTERPRISES, LLC

2115 Pinehurst Drive, Middleton, WI 53562-2528

Debido al constante desarrollo e investigaciones sobre nuestros productos, las especificaciones o apariencia final de los mismos pudiesen variar.

www.royalprestige.com • © Hy Cite Enterprises, LLC • Impreso en EE.UU

La reproducción de este material impreso está prohibida.